LÄPP- UND POLIERMASCHINEN EINFACH

M.M.9120

Unsere Ø 1200 mm Läppmaschine basiert auf zwei speziellen Rahmen.

Das erste ist für die 3-Ring-Versionen M.M.9120 E ohne Luftdruck und M.M.9120 S mit 3-Zylinder-Luftdrucksystem an einem festen Galgen bestimmt.

Das zweite Fahrgestell ist für die 4-Ring-Version M.M.9120 S4 für die intensive Produktion bestimmt, die mit einem stabilen Ausleger ausgestattet ist. einem festen, verstärkten Galgen ausgestattet ist.

Beide Versionen können auch mit motorisierten Drehkranen geliefert werden, die Modelle M.M.9120 SR und M.M.9120 SR4.

M.M.9120 VERSION S4 UND SR4

Für intensive Produktionsanwendungen bieten wir eine 4-Ring-Version unserer Maschine mit Ø 1200 mm an.

Die M.M.9120 S4 ist mit einem pneumatischen Drucksystem mit 4 Zylindern ausgestattet.

Drehbarer Ausleger SR4 ist als Option erhältlich.

M.M. 9120

Intensive Produktion von Teilen:
Ø 20 bis 450 mm
Wartung Teile mit großen Abmessungen

M.M.9120

Technische Daten	M.M.9120 version E	M.M.9120 version S - SR	M.M.9120 version S4 - SR4
Ø Scheibe	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Ø Ihnen der Ringe	480 mm	480 mm	432 mm
Kapazität je Ring	1 Teil Ø 450mm bis 175 Teile Ø 20mm	1 Teil Ø 450mm bis 175 Teile Ø 20mm	1 Teil Ø 350 mm bis 225 Teile Ø 10 mm
Ring Zahl	3	3	4
Stromversorgung	400 V - 50 Hz - 3 Phasen + Erde + Neutral	400 V - 50 Hz - 3 Phasen + Erde + Neutral	400 V - 50 Hz - 3 Phasen + Erde + Neutral
Motor - Hauptantrieb	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Steuerung	Per 7"-Zoll-Touchscreen	Per 7"-Zoll-Touchscreen	Per 7"-Zoll-Touchscreen
Drehzahl	Von 30 bis 90 U/min	Von 30 bis 90 U/min	Von 30 bis 90 U/min
System zum Anlegen von Druck	n.a.	3 einstellbare doppeltwirkende Pneumatikzylinder	4 einstellbare doppeltwirkende Pneumatikzylinder
Anwendbarer Druck	n.a.	150 bis 2500 N	150 bis 2500 N
Motorisch drehbarer Vorbau	non	Optional (M.M.9120 SR)	Optional (M.M.9120 SR4)
Abmessung (L x P x H)	2100 x 1840 x 1500 mm	2100 x 1840 x 2300 mm	2100 x 1840 x 2300 mm
Gewicht (ohne Scheibe)	1000 kg	1200 kg	1400 kg
Verteilsystem des Schleifmittels	Optional - siehe Tabelle	Optional - siehe Tabelle	Optional - siehe Tabelle
Artikelnummer	10 9120E 00	10 9120S 00	10 9120S 40