## LAPPATRICI E LUCIDATRICI MONOFACCIALI

## M.M.9120

La nostra lappatrice Ø 1200 mm si basa su 2 telai specifici.

Il primo è dedicato alle versioni a 3 anelli, M.M.9120 E senza pressione pneumatica e M.M.9120 S con sistema di pressione pneumatica a 3 cilindri su staffa fissa.

Il secondo telaio è dedicato alla versione M.M.9120 S4 a 4 anelli di produzione intensiva, dotata di un braccio fisso rinforzato.

Entrambe le versioni possono essere fornite anche con braccio rotante motorizzato: modelli M.M.9120 SR e M.M.9120 SR4.

## M.M.9120 VERSIONE S4 E SR4

Per le applicazioni di produzione intensiva, offriamo una versione a 4 anelli della nostra macchina da Ø 1.200 mm.

La M.M.9120 S4 è dotata di un sistema di pressione pneumatica a 4 cilindri.

Il braccio rotante SR4 è disponibile come opzione.



M.M. 9120

Produzione intensiva di pezzi:
Ø da 20 a 450 mm
Manutenzione di pezzi di grandi dimensioni





## M.M.9120

Caratteristiche tecniche	M.M.9120 versione E	M.M.9120 versione S - SR	M.M.9120 versione S4 - SR4
Ø disco	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Ø int. anelli	480 mm	480 mm	432 mm
Capacità per anello	1 pezzo Ø 450 mm fino a 175 pezzi Ø 20 mm	1 pezzo Ø 450 mm fino a 175 pezzi Ø 20 mm	1 pezzo Ø 350 mm fino a 225 pezzi Ø 10 mm
Numero di anelli	3	3	4
Alimentazione elettrica	400 V - 50 Hz - 3 fasi + terra + neutro	400 V - 50 Hz - 3 fasi + terra + neutro	400 V - 50 Hz - 3 fasi + terra + neutro
Potenza	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Controllo	Touch screen da 7 pollici	Touch screen da 7 pollici	Touch screen da 7 pollici
Velocità	Da 30 a 90 giri/minuto	Da 30 a 90 giri/minuto	Da 30 a 90 giri/minuto
Sistema di applicazione a pressione	n.a.	3 cilindri pneumatici regolabili a doppio effetto	3 cilindri pneumatici regolabili a doppio effetto
Pressione applicabile	n.a.	Da 150 a 2500 N	Da 150 a 2500 N
Tipo di braccio	no	Opzionale (M.M.9120 SR)	Opzionale (M.M.9120 SR4)
Dimensioni (L x P x A)	2100 x 1840 x 1500 mm	2100 x 1840 x 2300 mm	2100 x 1840 x 2300 mm
Peso (senza piatto)	1000 kg	1200 kg	1400 kg
Sistema di distribuzione abrasivo	Opzionale - vedi tabella	Opzionale - vedi tabella	Opzionale - vedi tabella
Codice	10 9120E 00	10 91205 00	10 91205 40