

LÄPP- UND POLIERMASCHINEN EINFACH

M.M.9380 und M.M.9480

Planläppmaschinen für kleine Durchmesser aus der M.M.9000 PREMIUM-Serie.

Diese Läppmaschinen enthalten alle technischen Lösungen, die auch bei den Modellen mit größerer Kapazität verwendet werden. Sie sind daher besonders robust und stabil.

Sie können in der S-Version mit einem Galgen mit drei Druckzylindern ausgestattet werden, die elektronisch gesteuert werden. Die geringe Größe dieser Maschinen erleichtert es dem Bediener, alle Zubehörteile zu bedienen, wie z. B. den Wechsel der Schale oder das Beladen und Entladen der Ringe. Über den 7-Zoll-Touchscreen können Sie alle Dosierspender der LAM PLAN-Reihe steuern und 45 Rezepte speichern, die folgende Schritte enthalten können jeweils 5 Unterschritte.

Sie eignen sich besonders für Wartungswerkstätten, Werkstätten, in denen kleine undefined Teile hergestellt werden, und für die Fertigstellung von Teilen für die Haute Horlogerie. Es handelt sich um erstklassige Kompaktgeräte, die den höchsten Anforderungen an die Endbearbeitung sowie einer intensiven Produktion gerecht werden können.

Die Läppmaschinen M.M.9380 und M.M.9480 sind mit dem AUTO-PLAN-System zur Wiederaufbereitung des Tisches kompatibel.

Optionen und Zubehör für M.M.9380 und M.M.9480

Option LED-Beleuchtung (für S-Versionen)	10 90005 10
Multi-Schleifmittel-Option	10 90005 20
Mikrometerlineal zur Kontrolle der Ebenheit der Läppplatte	08 00899 10
Niveausensoren für Diamant- und Schmierflüssigkeiten	08 90001 00
Drehmomentschlüssel-Set	60 01485 90



NEU

M.M. 9380

Mäßige Produktion von Teilen :
Ø 5 bis 130 mm

**M.M. 9480**

Mäßige Produktion von Teilen :
Ø 5 bis 160 mm



M.M.9380 UND M.M.9480 VERSION E UND S

Technische Daten	M.M.9380 Version E	M.M.9380 version S	M.M.9480 version E	M.M.9480 version S
Ø Scheibe	381 mm	381 mm	480 mm	480 mm
Ø Innen der Ringe	140 mm	140 mm	182 mm	182 mm
Kapazität je Ring	1 Teil Ø 130 mm oder 170 Teile Ø 5 mm	1 Teil Ø 130 mm oder 170 Teile Ø 5 mm	1 Teil Ø 160 mm oder 95 Teile Ø 10 mm	1 Teil Ø 160 mm oder 95 Teile Ø 10 mm
Ring Zahl	3	3	3	3
Stromversorgung	230 V einphasig	230 V einphasig	230 V einphasig	230 V einphasig
Motor - Hauptantrieb	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
Steuerung	Per 7-Zoll-Touchscreen	Per 7-Zoll-Touchscreen	Per 7-Zoll-Touchscreen	Per 7-Zoll-Touchscreen
Drehzahl	30 bis 90 U/min	30 bis 90 U/min	30 bis 90 U/min	30 bis 90 U/min
System zum Anlegen von Druck	n.a.	3 einstellbare doppeltwirkende Pneumatikzylinder	n.a.	3 einstellbare doppeltwirkende Pneumatikzylinder
Anwendbarer Druck	n.a.	100 bis 800 N	n.a.	100 bis 800 N
Art des Vorbaus	n.a.	Fest	n.a.	Fest
Abmessung (L x P x H)	1160 x 860 x 1000 mm	1160 x 860 x 1620 mm	1160 x 860 x 1000 mm	1160 x 860 x 1620 mm
Gewicht (ohne Scheibe)	250 kg	290 kg	250 kg	290 kg
Verteilsystem des Schleifmittels	Optional - siehe Tabelle	Optional - siehe Tabelle	Optional - siehe Tabelle	Optional - siehe Tabelle
Artikelnummer	10 9380E 00	10 9380S 00	10 9480E 00	10 9480S 00