

LAPPATRICI E LUCIDATRICI MONOFACCIALI

M.M.9380 e M.M.9480

Lappatrici piane di piccolo diametro della serie M.M.9000 PREMIUM.

Queste lappatrici incorporano tutte le soluzioni tecniche utilizzate nei modelli di maggiore capacità. Di conseguenza, sono particolarmente robuste e stabili.

La versione S può essere dotata di un braccio a controllo elettronico con 3 cilindri di pressione. Le dimensioni compatte di queste macchine facilitano all'operatore la gestione di tutti gli accessori, come il cambio del piatto o il carico e scarico degli anelli. Il touch screen da 7 pollici consente di controllare tutti i dispenser della gamma LAM PLAN e di memorizzare 45 ricette, ciascuna contenente 5 sottofasi.

Sono particolarmente adatte alle officine di manutenzione, ai laboratori che producono piccoli pezzi e alla finitura di pezzi per l'alta orologeria. Sono macchine compatte e di prima classe, in grado di soddisfare le richieste di finitura più esigenti e la produzione intensiva.

Le lappatrici M.M.9380 e M.M.9480 sono compatibili con il sistema di ricondizionamento dei piatti AUTOPLAN.

Opzioni e accessori per M.M.9380 e M.M.9480

Opzione illuminazione a LED (per le versioni S)	10 9000S 10
Opzione multiabrasiva	10 9000S 20
Riga micrometrica per il controllo della planarità del piatto di lappatura	08 00899 10
Sensori di livello per fluidi diamantati e lubrificanti	08 90001 00
Set di chiavi dinamometriche	60 01485 90



NUOVO

M.M. 9380

Produzione moderata di pezzi:
Ø da 5 a 130 mm

**M.M. 9480**

Produzione moderata di pezzi:
da Ø 5 a 160 mm



M.M.9380 E M.M.9480 VERSIONI E E S

Caratteristiche tecniche	M.M.9380 versione E	M.M.9380 versione S	M.M.9480 versione E	M.M.9480 versione S
Ø disco	381 mm	381 mm	480 mm	480 mm
Ø interno degli anelli	140 mm	140 mm	182 mm	182 mm
Capacità per anello	1 pezzo Ø 130 mm o 170 pezzi Ø 5 mm	1 pezzo Ø 130 mm o 170 pezzi Ø 5 mm	1 pezzo Ø 160 mm o 95 pezzi Ø 10 mm	1 pezzo Ø 160 mm o 95 pezzi Ø 10 mm
Numero di anelli	3	3	3	3
Alimentazione elettrica	230 V monofase	230 V monofase	230 V monofase	230 V monofase
Potenza del motore di azionamento	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
Controllo	Touch screen da 7 pollici	Touch screen da 7 pollici	Touch screen da 7 pollici	Touch screen da 7 pollici
Velocità del piatto	Da 30 a 90 giri/minuto	Da 30 a 90 giri/minuto	Da 30 a 90 giri/minuto	Da 30 a 90 giri/minuto
Sistema di applicazione a pressione	n.a.	3 cilindri pneumatici regolabili a doppio effetto	n.a.	3 cilindri pneumatici regolabili a doppio effetto
Pressione applicabile	n.a.	100 a 800 N	n.a.	100 a 800 N
Tipo di braccio	n.a.	Fisso	n.a.	Fisso
Dimensioni della macchina (L x P x A)	1160 x 860 x 1000 mm	1160 x 860 x 1620 mm	1160 x 860 x 1000 mm	1160 x 860 x 1620 mm
Peso della macchina (senza piatto)	250 kg	290 kg	250 kg	290 kg
Sistema di distribuzione dell'abrasivo	Opzionale - vedi tabella	Opzionale - vedi tabella	Opzionale - vedi tabella	Opzionale - vedi tabella
Codice	10 9380E 00	10 9380S 00	10 9480E 00	10 9480S 00