LÄPP- UND POLIERMASCHINEN EINFACH

M.M.9610 NEU

M.M.9610 ist eine sehr wettbewerbsfähige Maschine, die sich sowohl für Wartungsarbeiten als auch für eine einmalige oder mäßige Produktion eignet.
Der M.M.9610 übernimmt die technischen Entscheidungen des M.M.9400. Mit ihr können Sie alle Ihre Ziele in Bezug auf Geometrie und Oberflächengüte erreichen, und das bei einer interessanten Kapazität dank des Tischdurchmessers von 610 mm.

Der M.M.9610 ist mit allen Läpp- und Poliermedien sowie mit der LAM PLAN-Reihe von Spenderdosierern kompatibel.

Technische Daten	M.M.9610
Ø Scheibe	610 mm
Ø Ihnen der Ringe	248 mm
Kapazität je Ring	1 Teil Ø210 mm oder 320 Stück Ø 5 mm
Ring Zahl	3
Stromversorgung	230 V einphasig
Motor - Hauptantrieb	1,5 kW
Steuerung	Touchscreen 4,3 Zoll
Drehzahl	20 bis 90 U/min
Abmessung (L x P x H)	1020 x 1010 x 1000 mm
Gewicht (ohne Scheibe)	280 kg
Verteilsystem des Schleifmittels	Optional - siehe Tabelle
Artikelnummer	10 9610E 00

M.M. 9610
Mäßige Produktion von Teilen : Ø 5 bis 210 mm

Optionen und Zubehör

MOTORISIERTE ARME NEU

Die motorisierten Arme sind mit den Maschinen M.M.9400, 9380 und 9480 kompatibel und sind ein Zubehör, mit dem die Ringrotation für undefinedTeile oder Materialien mit starker Haftung optimiert werden kann.

Dies sind modulare Sets, die aus 1 Steuereinheit und 1 bis 3 motorisierten Armen bestehen, Start/Stopp servogesteuert, Drehgeschwindigkeit über Potentiometer einstellbar.

Merkmale	M.	ArtikelNr
Steuereinheit für motorisierte Arme M.M.9400*.	1	109 400UC 00
Motorisierter Arm für M.M.9400	1	109 400BM 00
Steuereinheit für motorisierte Arme M.M.9380 und M.M.9480*.	1	109 380UC 00
Motorisierter Arm für M.M.9380/9480	1	109 380BM 00

**Bis zu 3 Arme können pro Steuereinheit gesteuert werden*

MESUREO

Ein System zur Kontrolle des Materialabtrags, das mit den Maschinen M.M.9400, 9380 und 9480 kompatibel ist und flache Oberflächen mit einer Genauigkeit von weniger als 1 Mikron in Verbindung mit einer Parallelität von weniger als 5 Mikron zwischen der geläppten Fläche und einer Referenz ermöglicht.

Das MESUREO besteht aus einer keramikbeschichteten Druckscheibe, die vollkommen eben ist und auf einer vertikalen Achse translatorisch bewegt wird.

Dieses Werkzeug ist mit einem drahtlosen Messtaster ausgestattet, der es ermöglicht, den Materialabtrag in Echtzeit auf einem PC in der Nähe der Honmaschine anzuzeigen. Das zu erreichende Zielmaß kann parametriert werden. Durch ein intuitives Farbschema kann der Bediener auf seinem PC-Monitor schnell erkennen, ob die undefinedTeile innerhalb der eingestellten Dickentoleranz liegen.

Merkmale	M.	ArtikelNr
MESUREO-Montage mit Aufbewahrungskoffer	1	10 84003 00