LAPPATRICI E LUCIDATRICI MONOFACCIALI

M.M.9914 NUOVO

Nata dalla nostra macchina M.M.9100, la M.M.9914 è stata progettata per soddisfare le esigenze delle officine che utilizzano materiali di consumo standard da 36 pollici.

È disponibile con 3 anelli, senza sistema di pressione per la versione E e con un sistema di pressione pneumatico su braccio fisso per la versione S.

Opzioni e accessori per M.M.9914

Set di chiavi dinamometriche	60 01485 90
Sensori di livello per fluidi diamantati e lubrificanti	08 90001 00
Riga micrometrica per il controllo della planarità del piatto di lappatura	08 00893 00
Opzione di illuminazione a LED	10 9000S 10
P803 Unità di raffreddamento e riscaldamento per piatto di lappatura	10 80003 90
Opzione multiabrasiva	10 9000S 20

Sistema di controllo della temperatura

La lappatura piana si basa sulle leggi della meccanica e della fisica, dove l'importanza e la costanza delle temperature sono fondamentali.

Le variazioni di temperatura di un piatto di lappatura, sia intrinseche all'operazione di lappatura che dovute a condizioni esterne, possono influire sulla qualità del risultato desiderato. Per evitare questi problemi, l'uso dei nostri piatti ad alte prestazioni NEW LAM®M'M' può richiedere l'impiego di un sistema di controllo della temperatura.

Riga micrometrica per controllare la planarità del piatto

Unità di rraffreddamento e riscaldamento P803

M.M. 9914

Produzione intensiva di pezzi: Ø da 10 a 290 mm

M.M.9914

Caratteristiche tecniche	M.M.9914 versione E	M.M.9914 versione S
Ø disco	914 mm	914 mm
Ø int. anelli	368 mm	368 mm
Capacità per anello	1 pezzo Ø 290 mm o 190 pezzi Ø 10 mm	1 pezzo Ø 290 mm o 190 pezzi Ø 10 mm
Numero di anelli	3	3
Alimentazione elettrica	400 V - 50 Hz - 3 fasi + terra + neutro	400 V - 50 Hz - 3 fasi + terra + neutro
Potenza	5,5 kW	5,5 kW
Controllo	Touch screen da 7 pollici	Touch screen da 7 pollici
Velocità	Da 30 a 90 giri/minuto	Da 30 a 90 giri/minuto
Sistema di applicazione a pressione	n.a.	3 cilindri pneumatici regolabili a doppio effetto
Pressione applicabile	n.a.	150 a 2500 N
Dimensioni (L x P x A)	1900 x 1800 x 1500 mm	1900 x 1800 x 2300 mm
Peso della macchina (senza piatto)	875 kg	950 kg
Sistema di distribuzione dell'abrasivo	Opzionale - vedi tabella	Opzionale - vedi tabella
Codice	10 9914E 00	10 9914S 00